






Prisma




Opal



AQUA PLAST Prisma 2x28W



AQUA PLAST Opal 2x28W



AQUA PLAST Prisma/Opal

T5 Wannenleuchte

AQUA PLAST ist eine breitstrahlende Leuchte mit schlichtem, elegantem Design. Sie ist ausgestattet mit einer schlagfesten opalen oder prismatischen Polycarbonatwanne. Die Leuchte ist ideal für Applikationen, bei denen schnelle Installation, einfache Wartung und Reinigung der Leuchten gefordert ist, bzw. in Räumlichkeiten mit erhöhtem Korrosionsrisiko.

Technische Merkmale:


- Leuchtenkörper aus dem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9003 (Signalweiß)
- Zwei Öffnungen für Leiter, eine ist mit Gummidurchführung versehen (durchgehender Einbau möglich)
- Prismatische oder opale Polycarbonatwanne (mit innenliegenden Längsprismen)
- Endstücke aus weißem Polycarbonat (drei abgeschwächte Stellen für die Bildung von Öffnungen für Leiter in jedem Endstück möglicher durchgehender Einbau)
- Die Kunststoffwanne ist hinter dem Blechsaum der Leuchte ohne Schrauben befestigt. Das ermöglicht den werkzeuglosen Austausch der Leuchtstoffröhren.
- Elektronischem Vorschaltgerät

Optional:

- Dimmbare Vorschaltgeräte auf Anfrage (EVG dimmbar 0-10V, DALI EVG)
- Noteinheiten mit einem Autonombetrieb von 1 oder 3 St.
- Eine dreifadrig oder fünffadrig Leitung mit festem Kupferkern mit einem Durchschnitt von 1,5mm² in einer PVC-Isolierung (Wärmewiderstand bis zu 90°C)

Anwendungsbereiche:

Für die ansprechende Beleuchtung von Büros, Küchen, Aufenthaltsräume, Flure und Treppenhäuser etc.



Art.-Nr.	Leistung (W)	LM, Sockel	Maße in mm			Befestigung Y	EEK
			L	B	H		
Prisma							
BL12780	2x14	T5, G5	594	172	53	400	A+/A/B
BL12783	2x28	T5, G5	1194	172	53	1000	A+/A/B
BL12786	2x35	T5, G5	1494	172	53	1300	A+/A/B
BL12792	2x49	T5, G5	1494	172	53	1300	A+/A/B
BL53787	1x14	T5, G5	594	172	53	400	A+/A/B
BL22787	1x28/54	T5, G5	1194	172	53	1000	A+/A/B/C
BL12787	1x35/49/80	T5, G5	1494	172	53	1300	A+/A/B/C
Opal							
BL12782	2x14	T5, G5	594	172	53	400	A+/A/B
BL12785	2x28	T5, G5	1194	172	53	1000	A+/A/B
BL12788	2x35	T5, G5	1494	172	53	1300	A+/A/B
BL12791	2x49	T5, G5	1494	172	53	1300	A+/A/B
BL12789	1x14	T5, G5	594	172	53	400	A+/A/B
BL22789	1x28/54	T5, G5	1194	172	53	1000	A+/A/B/C
BL32787	1x35/49/80	T5, G5	1494	172	53	1300	A+/A/B/C
BL32279	2er Seilabhängung						