





ECO PLUS T5 2x49W



ECO PLUS 2x58W




# ECO PLUS

## T8/T5 Feuchtraumwannenleuchte

ECO PLUS ist eine typische Feuchtraumwannenleuchte für T8/T5 Leuchtstofflampen mit Anwendung in Umgebungen mit Staub, Schmutz und erhöhter Feuchtigkeit.

### Technische Merkmale:

- Der graue Leuchtenkörper und die klare Abdeckwanne sind aus schlagfesten Polycarbonat gefertigt
- Die Schnellverschlüsse, für den festen Halt der Wanne, sind aus rostfreiem Stahl (INOX)
- Der Komponententräger für alle elektrische Bauteile ist aus Stahlblech und von der sichtbaren Seite weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)
- Elektronisches Vorschaltgerät
- INOX Aufhänger im Lieferumfang



### Optional:

- Dimmbare Vorschaltgeräte auf Anfrage (EVG dimmbar I-10V, DALI EVG)
- Für alle Ausführungen ein zusätzlicher Oberreflektor (symmetrisch oder asymmetrisch) erhältlich
- Verschiedene Notlicht-Ausführungen erhältlich
- Sonderausführung mit drei- oder fünfpoliger Durchgangsverdrahtung sowie mit dem Verbindungsstecker WIELAND mit Schutzart IP65
- Aufhängezubehör auf Anfrage

### Anwendungsbereiche:

Feuchträumen, überdachte Außenbereiche, Kellerräume, Garagen, usw.

Art.-Nr.	Leistung (W)	LM, Sockel	Maße in mm			Befestigung Y	EEK	Gewicht (kg)
			AI	LI	HI			
<b>T8 Version</b>								
BL030005	1x18	T8, G13	100	660	101	490	A+/A/B/C	1,3
BL03000	1x36	T8, G13	100	1270	101	918	A+/A/B/C	2,3
BL030000	1x58	T8, G13	100	1570	101	1220	A+/A/B/C	2,6
BL029997	2x18	T8, G13	160	660	101	490	A/B/C	1,8
BL030009	2x36	T8, G13	160	1270	101	918	A+/A/B/C	3,0
BL030090	2x58	T8, G13	160	1570	101	1220	A/B/C	3,9
<b>T5 Version</b>								
BL029531	1x14	T5, G5	100	660	101	490	A+/A/B	1,3
BL02953	1x24	T5, G5	100	660	101	490	A+/A/B	1,3
BL12960	1x28	T5, G5	100	1270	101	918	A+/A/B	2,2
BL029693	1x35	T5, G5	100	1570	101	1220	A+/A/B	2,7
BL029691	1x49	T5, G5	100	1570	101	1220	A+/A/B	2,7
BL02960	1x54	T5, G5	100	1270	101	918	A+/A/B/C	2,2
BL02969	1x80	T5, G5	100	1570	101	1220	A+/A/B/C	2,7
BL029533	2x14	T5, G5	160	660	101	490	A+/A/B	1,8
BL029532	2x24	T5, G5	160	660	101	490	A+/A/B	1,8
BL12964	2x28	T5, G5	160	1270	101	918	A+/A/B	3,1
BL02972	2x35	T5, G5	160	1570	101	1220	A+/A/B	3,9
BL029694	2x49	T5, G5	160	1570	101	1220	A+/A/B	3,9
BL02964	2x54	T5, G5	160	1270	101	918	A+/A/B/C	3,1
BL2279	Seilabhängung							

Besuchen Sie uns im Internet unter [www.benc-lichttechnik.de](http://www.benc-lichttechnik.de)