



ISO 60



ISO 100



ISO 5 LED



ISO 10 LED

ISO/ISO LED

Ovalarmatur

ISO ist eine praktische, spritzwassergeschützte, robuste Leuchte. Ideal zum Einsatz in feuchten Räumen. Die ISO LED eignet sich besonders gut für Orte, an denen ein Leuchtmittelwechsel sehr aufwendig ist, da ihre LED-Lebensdauer 60.000 Std. beträgt und daher so gut wie Wartungsfrei ist.

Technische Merkmale:

E27-Ausführung:

- Leuchtenunterteil aus Kunststoff, weiß
- Leuchtenglas mit verzinktem Metallklappbügel

LED-Ausführung:

- 5W: - Gehäuse aus Kunststoff
- Leuchtenwanne aus Glas
- 10W: - Gehäuse aus Bakelit
- Leuchtenwanne aus PC IK10
- Mit verzinkten Metallklappbügeln (leicht abnehmbar)
- Inkl. LED, Lebensdauer 60.000 Std.
- Umgebungstemperatur: -25°C / +80°C

Anwendungsbereiche:

Ideal für Keller, Garagen, Gangbeleuchtung, Abstellräume, Lagerräume, usw.

Art.-Nr.	Leistung (W)		LM, Sockel		Maße in mm			EEK
					B	L	H	
ISO60	60		AGL, E27		125	170	115	A+/A/B/C
ISO100	100		AGL, E27		125	170	115	A+/A/B/C
LED	Leistung ¹⁾ Leuchte (W)	Lumen Output 25°C, netto (lm)	Ra	Licht- farbe ²⁾ (K)	H	ø A	ø B	EEK
ISO5LED	5	660	80	4000	125	170	115	A++/A+/A
ISO10LED	10	1100	80	4000	125	170	115	A++/A+/A

¹⁾ Lichtleistung und Lichtstrom ist von der Betriebstemperatur der Leuchte abhängig. Toleranz +/- 10%

²⁾ Farbtemperatur kann sich von dem Nennwert +/- 10% unterscheiden