




17W/840, 2200 lm netto



KULO LED

LED Spiegelleuchte

KULO LED ist eine Spiegelleuchte, die Funktionalität und Attraktivität vereint. Ein asymmetrisches optisches System in Verbindung mit der opalen Abdeckung bieten eine hohe Energieeffizienz.

Technische Merkmale:


- Gehäuse aus Aluminium, silbergrau
- Opaler Diffusor, PMMA
- Asymmetrischer Lichtaustritt
- Elektronisches Vorschaltgerät
- Inkl. LED, Lebensdauer 60.000 Std./L70
- Wand-/Deckenmontage
- Umgebungstemperatur 5°C bis +30°C

Optional:

- DALI EVG auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Ideal für Bäder, Waschbereiche, Krankenhäuser, usw.



Art.-Nr.	Leistung ¹⁾ Leuchte (W)	Lumen Output, netto (lm)	Ra	Lichtfarbe ²⁾ (K)	Maße in mm		EEK	Gewicht (kg)
					Y	L		
BD1173	17	2200	80	3000	380	574	A ⁺	1,21
BD1174	17	2200	80	4000	380	574	A ⁺	1,21
BD1213	21	2600	80	3000	940	1134	A ⁺	1,77
BD1214	21	2600	80	4000	940	1134	A ⁺	1,77

¹⁾ Lichtleistung und Lichtstrom ist von der Betriebstemperatur der Leuchte abhängig. Toleranz +/- 10%

²⁾ Farbtemperatur kann sich von dem Nennwert +/- 10% unterscheiden