




45 W/830, 4600 lm netto



# PALEA

## Wand-/Deckenleuchte

PALEA zeichnet sich durch ein dezentes, modernes Design und gleichzeitig sehr hoher Effizienz aus. Der schlichte, silberne Ring und seitliche Lichtaustritt tragen zur optischen Leichtigkeit der Leuchte bei. Ein hochwertiges LED-SMD-Modul und der opale Diffusor gewährleisten ein angenehmes, gleichmäßiges und blendfreies Licht. Die drei Leuchtengrößen sind für eine optimale Lichtszene sehr gut kombinierbar.

### Technische Merkmale:


- Gehäuse aus Kunststoff, weiß  
Unterteil aus Stahlblech, weiß
- Silberner Ring (RAL 9006)
- Opaler Diffusor aus Kunststoff  
(auch seitlicher Lichtaustritt)
- Elektronisches Vorschaltgerät
- LED Version inkl. LED, Lebensdauer 50.000 Std./L 70  
Lichtfarbe (K): 3000, Farbwiedergabe Ra: 80

### Optional:

- Andere Ringfarben auf Anfrage
- Andere Lichtfarben auf Wunsch erhältlich
- Dimmbares EVG I – 10V/DALI EVG (10 – 100 %)
- 4000 K auf Anfrage

### Anwendungsbereiche:

Ideal für Büros, Hotels, Treppenhäuser, Wohnräume, usw.



Art.-Nr.	Leistung <sup>1) 2)</sup> Leuchte (W)	Lumen Output, 25°C, netto (lm)	Maße in mm		EEK	Gewicht (kg)
			Ø	H		
<b>LED</b>						
BD12	20 W/830	2200	300	80	A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> /A	1,3
BD13	30 W/830	3400	400	95	A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> /A	2,2
BD14	45 W/830	4600	500	100	A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> /A	3,2
<b>LM, Sockel</b>						
BD15	1x22	T5, 2GX13	400	95	A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> /A	1,8
BD16	2x18	TC-L, 2G11	400	95	A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> /A	1,9
BD17	1x40	T5, 2GX13	500	100	A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> /A	2,5
BD18	2x36	TC-F, 2G10	500	100	A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> /A	2,6

<sup>1)</sup> Lichtleistung und Lichtstrom ist von der Betriebstemperatur der Leuchte abhängig. Toleranz +/- 10%

<sup>2)</sup> Farbtemperatur kann sich von dem Nennwert +/- 10% unterscheiden