




60W/840, 5500 lm netto



# MANGA LED Track

## LED Bildschirmrasterleuchte


MANGA LED Track zeichnet sich durch hohe Effizienz bis zu 113 lm/W und geringen Energieverbrauch aus.

### Technische Merkmale:

- Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverbeschichtet weiß (RAL9003)
- Parabolisches Raster aus poliertem Aluminium (PAR-L)
- Inkl. LED, Lebensdauer 50.000 Std./L 80
- Elektronisches Vorschaltgerät DALI I-10V
- Direkter Lichtaustritt
- Direkte Stromschienenmontage
- Passives Kühlsystem
- Keine IR- und UV-Strahlung
- Umgebungstemperatur -20 °C bis +35 °C

### Anwendungsbereiche:

Für die ansprechende Beleuchtung von Büros, Hotels, Fluren, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken, Bibliotheken, usw.



Art.-Nr.	Leistung <sup>1)</sup> Leuchte (W)	Lumen Output 25°C, netto (lm)	Ra	Licht- farbe <sup>2)</sup> (K)	EEK	Ge- wicht (kg)
<b>EVG</b>						
BL3028	60	5250	80	3000	A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> /A	4,6
BL3029	60	5500	80	4000	A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> /A	4,6
<b>DALI</b>						
BL3028D	60	5250	80	3000	A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> /A	4,6
BL3029D	60	5500	80	4000	A <sup>++</sup> /A <sup>+</sup> /A	4,6

<sup>1)</sup> Lichtleistung und Lichtstrom ist von der Betriebstemperatur der Leuchte abhängig. Toleranz +/- 10%  
<sup>2)</sup> Farbtemperatur kann sich von dem Nennwert +/- 10% unterscheiden