




73 W/840, 9020 lm netto



TRIGO MAX Quadro LED

LED Anbau-/Pendelleuchte

Die TRIGO-MAX-Familie beinhaltet verschiedene Formen von Anbau-/Pendelleuchten. Dank der großen Formenvielfalt lässt sich die TRIGO-MAX-Familie beliebig kombinieren.

Technische Merkmale:


- Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil
- Opaler- oder mikroprismatischer Diffusor
- Direkter Lichtaustritt
- Inkl. LED, Lebensdauer 50.000 Std./L70
- Elektronisches Vorschaltgerät

Optional:

- Dimmbare Vorschaltgeräte auf Anfrage
- TRIGO MAX Rund
- Andere Farben auf Anfrage (weiß, schwarz oder silbergrau ohne Aufpreis)

Anwendungsbereiche:

Ideal für Geschäfts- und Konferenzräume, Repräsentationsräume, usw.




Art.-Nr.	Leistung ¹⁾ Leuchte (W)	Lumen Output netto (lm)		Maße (mm)			EEK	Gewicht (kg)
		3000 K	4000 K	L	B	H		
Opal								
BD401Y	33	3350	3460	600	600	129	A++/A+/A	9,0
BD411Y	73	7550	7790	900	900	129	A++/A+/A	18,0
BD421Y	130	13420	13840	1200	1200	129	A++/A+/A	25,0
Mikroprisma								
BD402Y	33	3880	4010	600	600	129	A++/A+/A	9,0
BD412Y	73	8750	9020	900	900	129	A++/A+/A	18,0
BD422Y	130	15550	16040	1200	1200	129	A++/A+/A	25,0
Zubehör								
BD27	Seilaufhängung 2m, 4 Seile, Baldachin, transp. Kabel 4x0,75mm, 2m							
Y=Lichtfarbe ²⁾ : 3=3000 K; 4=4000 K								

¹⁾ Lichtleistung und Lichtstrom ist von der Betriebstemperatur der Leuchte abhängig. Toleranz +/- 10%
²⁾ Farbtemperatur kann sich von dem Nennwert +/- 10% unterscheiden

Zubehör:

BD27



Besuchen Sie uns im Internet unter www.benc-lichttechnik.de